



Voordelen

- ✓ **Kant-en-klaar product**
- ✓ **Geschikt voor zware belasting**
- ✓ **Geschikt voor wringend verkeer**

Technische Eigenschappen

Verwerkingstijd onbeperkt
 Belastbaar direct na verdichten
 Laagdikte onbeperkt wanneer laag op laag wordt aan gebracht

Verbruik
 12,5L per emmer à 25kg
 ~ 1m² 1 cm dik per 25 kg.

Gradaties
 0-5

Kleur
 Zwart

Verpakking
 Emmer 12,5 kg / 45 stuks per pallet

Opslag en houdbaarheid
(ongepende verpakking, niet in de zon)
 Emmer: Onbeperkt.
 (Op een beschutte plaats uit de zon)

Topfalt - asfalt granulaat

Topfalt is een makkelijk verwerkbaar asfalt granulaat. Topfalt is kwalitatief een sterk asfalt waardoor het uiterst geschikt is voor wegen met zware belasting, parkeerplaatsen en industrie terreinen. Topfalt is makkelijk te verwerken en hard snel uit. Door verdichting en afkoeling van het granulaat kan het verkeer doorgang vinden. Schoonvegen, Topfalt verdelen, verwarmen en verdichten.

Toepassingen

- Uitvullen van kleine asfalt schades
- Geschikt voor schades waar wringend verkeer plaats vindt
- Uitermate geschikt voor snelle spoedreparaties
- Kan in lagen aangebracht worden
- Uitvullen van schades in deklagen

Verwerking

- Stap 1:** Ondergrond bezem schoon, met kleeprimer voor behandelen
Stap 2: Topfalt gelijkmatig verdelen
Stap 3: Topfalt verwarmen met een brander
Stap 4: Verdichten d.m.v. handstamper of trilplaat

Topfalt kan verwerkt worden bij elke temperatuur.

