



Bitumen Kleefprimer

Aan te raden bij alle soorten koudasfalt, is de bitumen kleefprimer. Door kleefprimer aan te brengen op het te behandelen oppervlak vergroot het de hechting van het koudasfalt.

Wanneer er asfalt op betonnen of ijzeren elementen geplaatst wordt. Adviseren wij gebruik te maken van de PRO Gemodificeerde kleefemulsie.

Toepassingen

- Aanhechting voor warm- en koudasfalt
- Aanhechting voor asfalt op beton
- Het verkleven van langsnaden
- ZOAB-scheurafdichting

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus goed schudden. Bitumen Kleefprimer opbrengen en even in laten werken daarna kan het koudasfalt aangebracht worden. Bitumen Kleefprimer zorgt voor de perfecte hechting tussen de ondergrond en koudasfalt.

Voordelen

- ✓ **Eenvoudig aan te brengen**
- ✓ **Uitstekende hechting**
- ✓ **CFK Vrij tast ozonlaag niet aan**

Technische Eigenschappen

Hoeveelheid 600 ml
Toepasbaar op asfalt

Gradaties
N.v.t.

Kleur
Zwart

Verbruik

Laagdikte afhankelijk van de asfaltschade
Verbruik ongeveer 5 á 6 m² afhankelijk van de laagdikte

Verpakking

Spuitbus á 600ml per stuk
Doos á 12 stuks

Opslag en houdbaarheid
(ongeoopde verpakking, niet in de zon)
Koel, droog en vorstvrij opslaan op een beschutte plaats. Onbeperkt houdbaar.

