



Koudverwerkbare voegvulling

Refug KV is een oplosmiddelvrij, elastisch, koudverwerkbaar twee componenten voegvulmateriaal. Geleverd in een handzame set van 5 kg. Refug KV de snelle en makkelijke oplossing voor kleinschalige scheurreparatie.

Toepassingen

- Uitvullen van voegen, scheuren en naden in asfaltbeton
- Uitvullen van voegen, scheuren en naden in cementbeton

Verwerking

1. Component A moet allereerst worden opgemengd met een droge boormachinearm of een stok totdat een gelijkmatige consistentie van het mengsel wordt verkregen.
2. Onmiddellijk hierna wordt Component B toegevoegd en met een boormachine of met een (houten) stok zolang worden gemengd totdat er geen witte slierten meer zichtbaar zijn.
3. Vervolgens kan het gemengde materiaal aangebracht worden door middel van een gieter of met behulp van de schenktuit van de verpakking. Het voegvullingsmateriaal moet binnen 15 min. worden verwerkt, omdat hierna de reactie begint.
4. De gevulde voeg kan met behulp van een spatel worden afgewerkt en bij het begin van het uithardingsproces (oppervlak wordt dof) met split worden afgestrooid om de gewenste stroefheid van het behandelde oppervlak te verkrijgen.

Voordelen

- ✓ **Blijvend elastisch**
- ✓ **Goede hechting**
- ✓ **Verouderingsongevoelig**
- ✓ **Bestand tegen warme en koude omstandigheden**

Technische Eigenschappen

Dichtheid 1 kg/L
Verwerkingstijd ca. 15 minuten
Laagdikte Bij voegbreedtes boven de 2 cm vooraf uitvullen met split 4/8 of 8/11.

Verbruik
1 kg/L

Gradaties
N.v.t.

Verpakking
Set à 5kg

Kleur
Zwart

Opslag en houdbaarheid
(ongeopende verpakking, niet in de zon)
Beperkt opslagstabiel. Koel, vorstvrij en droog – niet in de zon of direct zonlicht – opslaan.

