



Reactief asfalt

- Rapidfalt is een asfaltmengsel bestaande uit split en een speciaal bindmiddel met snel uithardende eigenschappen (5KN in 1 uur).
- Rapidfalt wordt koud verwerkt en gaat uitharden nadat het volledig besproeid is met water. Het mengsel mag echter wel direct belast worden.
- Een volledig uitgehard Rapidfalt mengsel heeft een stabiliteit die vergelijkbaar is met warm asfalt mengsels.
- Rapidfalt reparaties kunnen met warm asfalt overlaagd worden.
- Rapidfalt is milieuvriendelijk en recyclebaar en bevat geen oplosmiddelen.
- Rapidfalt is niet vorstgevoelig en kan bij temperaturen onder het vriespunt verwerkt worden.

Voordelen

- ✓ **Kant-en-klaar product**
- ✓ **Zeer snelle uitharding**
- ✓ **Zeer hoge eindsterkte**
- ✓ **Geschikt voor wringend verkeer**

Toepassingen

- Reparatiemortel voor beton of asfalt wegen
- Uitvullen van niveaoverschillen en (boorkern)gaten.
- Reparatiemortel voor open en dichte asfalt deklagen.
- Toe te passen in laagdiktes van 20-40 mm op alle verkeersklasse wegen.
- Dieper oppervlak in lagen opbouwen.

Technische Eigenschappen

Verwerkingstijd onbeperkt
Belastbaar direct na verdichten
Laagdikte onbeperkt wanneer laag op laag wordt aan gebracht

Gradaties
0-4

Kleur
Zwart

Verpakking
Emmer 20 kg / 39 stuks per pallet

Opslag en houdbaarheid
(ongeoopende verpakking, niet in de zon)
Emmer: 12 maanden op beschutte plaats met temperaturen tussen 5° en 25°C.
(Op een beschutte plaats uit de zon)

Verbruik

Eén emmer van 20 kg Rapidfalt is voldoende voor 0,8 m², 1 cm dik met een hoogte van 1 cm.

