



## Hoogwaardige reparatiemortel voor definitieve asfaltreparaties

V.D. Broek Asfaltbeton is het meest hoogwaardige product voor het duurzaam en definitief repareren van asfaltschades. Zeer geschikt op plekken waar zware belasting door wringend verkeer plaatsvindt zoals in bochten en op kruisingen. V.D. Broek Asfaltbeton wordt geleverd met een drum bitumen-emulsie in de emmer en een zakje cement. Samen eenvoudig als een mortel te verwerken.

### Toepassingen

- Uitvullen van gaten en verzakkingen
- Reparatie van sleuven
- Het opvullen van gaten rond putranden
- Vormen van drempels
- Ruw uitzierend asfalt strak afwerken

### Verwerkingstemperatuur

Bij temperaturen onder de 10 graden Celcius adviseren wij ten allen tijden een kleeflaag aan te brengen. Ook is het verstandig om de ondergrond te verwarmen met een gasbrander.

Bij koude temperaturen kunt u 100 gram extra cement poeder toevoegen aan het mengsel voor een betere verwerking.

Na het aanbrengen altijd het asfalt verwarmen met een gasbrander.

## Voordelen

- ✓ **Definitieve reparatie**
- ✓ **Zeer geschikt voor wringend verkeer**
- ✓ **Geschikt voor overlagen**
- ✓ **Voldoet aan besluit bodemkwaliteit**

## Technische Eigenschappen

Verwerkingstijd ca. 15 minuten  
Belastbaar na ca. 30 minuten belastbaar  
Laagdikte Afhangelijk van gradatie.

**Verbruik**  
12,5L per emmer à 25kg  
~ 1m<sup>2</sup> 1 cm dik per 25 kg.

**Gradaties**  
0-3 | 5-15 mm laagdikte  
0-5 | 15-40 mm laagdikte  
0-8 | 25-50 mm laagdikte  
ZOAB

**Kleur**  
Zwart

**Verpakking**  
Emmer 25 kg / 36 stuks per pallet

**Opslag en houdbaarheid**  
**(ongeoopde verpakking, niet in de zon)**  
Koel, droog en vorstvrij opslaan op een beschutte plaats.  
Ca. 3 maanden houdbaar

