



KvK Arnhem 08439484395

Koudasfalt Van den Broek Heteren B.V.

Poort van Midden Gelderland Geel 4
6666 LW Heteren
T.: +31 (0)26 47 22 298 F: +31 (0)26 46 231 81
E: info@koudasfalt.nl I: www.koudasfalt.nl

Handslem

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Productnaam: Handslem

Toepassing: Sealen van tapijt.

Fabrikant / Leverancier: Koudasfalt van den Broek
Poort van midden Gelderland Geel 4 (Holland)
6666 LW Heteren
Tel. +31 (0)26-47 22 298
Fax +31 (0)26-47 23 181
e-mail: info@koudasfalt.nl

Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 (0)26-47 22 298

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Aard Product: Preparaat.

(Chemische) omschrijving: Mengsel van bitumen vulstoffen en emulgatoren.

Informatie over gevaarlijke bestanddelen:

Chemische naam	CAS-nummer	%	EC-nummer	Symbool	R-zinnen
geen					

Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in rubriek 16.

3 Identificatie van de gevaren.

Fysisch-chemische gevaren:

Geen.

Gevaren voor de gezondheid:

Geen.

Milieugevaren:

Geen.



Koudasfalt Van den Broek Heteren B.V.

Poort van Midden Gelderland Geel 4

6666 LW Heteren

T.: +31 (0)26 47 22 298 F: +31 (0)26 46 231 81

E: info@koudasfalt.nl I: www.koudasfalt.nl

Handslem

4 Eerstehulpmaatregelen

Algemeen:

Bij optreden van symptomen of in twijfelgevallen arts raadplegen.

Inademen:

Symptomen: onbekend.

Geen specifieke maatregelen.

Inslikken:

Symptomen: onbekend.

Bij aanhoudende klachten raadpleeg een arts.

Huidcontact:

Symptomen: onbekend.

Met water en zeep afwassen.

Oogcontact:

Symptomen: onbekend.

Uitwassen met overvloedig water met het ooglid wijd open gehouden gedurende minstens 15 minuten.

Raadpleeg bij irritatie een oogarts.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen.

Geschikte blusmiddelen:

Schuim, kooldioxide, bluspoeder of waternevel.

Niet te gebruiken blusmiddelen om veiligheidsredenen:

Krachtige waterstraal.

Speciale blootstellinggevaren, veroorzaakt door de stof of het preparaat, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen:

Vanwege het gehalte aan bitumen ontstaat er bij verbranding een dikke zwarte rook. Bij inademing hiervan kan ernstige schade aan de gezondheid optreden.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:

Geschikte adembescherming noodzakelijk.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Reinigingsmethoden:

Verzamelen voor hergebruik of afvoeren.

Aanvullende informatie:

Geen.



Koudasfalt Van den Broek Heteren B.V.

Poort van Midden Gelderland Geel 4
6666 LW Heteren
T.: +31 (0)26 47 22 298 F: +31 (0)26 46 231 81
E: info@koudasfalt.nl I: www.koudasfalt.nl

Handslem

7 Hantering en opslag.

Hantering:

Aanwijzingen voor een veilige verwerking:
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Opslag:

Eisen aan opslagruimte en verpakking:
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Aanwijzing voor onverenigbare combinaties van opslag:

Niet van toepassing.

Overige aanwijzingen:

Niet van toepassing.

Specifieke toepassing:

Sealen van tapijt.

8 Maatregelen ter beheersing van Blootstelling / Persoonlijke bescherming.

Grenswaarden voor blootstelling

Niet bekend.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Vóór de pauze en aan het eind van de werktijd handen wassen.

Ademhalingswegen

Niet van toepassing.

Handen

Draag handschoenen.

Ogen

Niet van toepassing.

Huid

Niet van toepassing.



Koudasfalt Van den Broek Heteren B.V.

Poort van Midden Gelderland Geel 4
6666 LW Heteren
T.: +31 (0)26 47 22 298 F: +31 (0)26 46 231 81
E: info@koudasfalt.nl I: www.koudasfalt.nl

Handslem

9 Fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen	:	pasteus.
Kleur	:	zwart
Geur	:	karakteristiek
pH	:	niet van toepassing
Kookpunt/kooktraject	:	niet van toepassing
Vlampunt	:	> 270 °C
Ontvlambaarheid	:	niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen	:	niet van toepassing.
Onderste explosiegrens	:	- %
Bovenste explosiegrens	:	- %
Oxiderende eigenschappen	:	niet van toepassing
Dampspanning	:	niet van toepassing
Relatieve dichtheid (bij 20°C)	:	~ 1 kg/m ³
Oplosbaarheid in water	:	niet van toepassing
Oplosbaarheid in vet	:	niet van toepassing
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	:	niet van toepassing.
Viscositeit (bij 20°C)	:	niet van toepassing
Dampdichtheid	:	niet van toepassing
Verdampingssnelheid	:	niet van toepassing
Zelfontstekingstemperatuur	:	niet van toepassing
Organisch oplosmiddel gehalte	:	0,0 %
Gehalte vaste stof	:	circa 85 %

10 Stabiliteit en reactiviteit.

Stabiliteit	:	Stabiel
Te vermijden omstandigheden	:	niet van toepassing.
Te vermijden materialen	:	niet van toepassing
Gevaarlijk ontledingsproducten	:	onbekend.

11 Toxicologische Informatie.

Effecten en symptomen		
Acute toxiciteit		
LC50 en LD50	:	Niet vastgesteld.
Inademen	:	Geen effecten bekend.
Inslikken	:	Geen effecten bekend.
Huidcontact	:	Geen effecten bekend.
Oogcontact	:	Geen effecten bekend.
Overige informatie	:	Geen effecten van overgevoeligheid bekend..



Koudasfalt Van den Broek Heteren B.V.

Poort van Midden Gelderland Geel 4

6666 LW Heteren

T.: +31 (0)26 47 22 298 F: +31 (0)26 46 231 81

E: info@koudasfalt.nl I: www.koudasfalt.nl

Handslem

12 Milieu-informatie.

Algemene informatie:

Niet in grote hoeveelheden in waterlopen, grondwater of in de riolering terecht laten komen.

Ecotoxiciteit	:	niet van toepassing.
Mobiliteit	:	niet van toepassing.
Persistentie en afbraak	:	niet van toepassing.
Mogelijke bioaccumulatie	:	niet van toepassing.
Andere schadelijke effecten	:	niet van toepassing.

13 Instructies voor verwijdering.

Afvalverwerkingsmethode

Product	:	Restanten als apart afval verwijderen of, na uitharding als bitumen voor hergebruik afvoeren. Euralnummer 17.03.02
Ongereinigde verpakking	:	Volledig geleegde afvoeren volgens ter plaatse geldende voorschriften.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer.

Internationale transportregelgeving

UN-nummer : niet van toepassing

Landwegen/spoorwegen

ADR/RID-klasse : niet van toepassing

ADR/RID-opsommingscijfer : niet van toepassing

Gevaarsidentificatienummer : niet van toepassing

Tremcard : niet van toepassing

Binnenvaartwegen

ADNR-klasse : niet van toepassing

Zee

IMDG-klasse : niet van toepassing

IMDG-paginnummer : niet van toepassing

Verpakkingsgroep : niet van toepassing

Marine pollutant : niet van toepassing

EmS-nummer : niet van toepassing

MFAG-nummer : niet van toepassing

Lucht

IATA-klasse : niet van toepassing

Verpakkingsgroep : niet van toepassing



Koudasfalt Van den Broek Heteren B.V.

Poort van Midden Gelderland Geel 4
6666 LW Heteren
T.: +31 (0)26 47 22 298 F: +31 (0)26 46 231 81
E: info@koudasfalt.nl I: www.koudasfalt.nl

Handslem

15 Wettelijke verplichte informatie.

Het product is volgens de EG-richtlijnen (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geklasseerd en gekenmerkt.

Gevaarssymbool	:	Geen
Waarschuwingzinnen	:	Geen
Veiligheidsaanbevelingen	:	Geen

16 Overige informatie

RelevanteR-zinnen

Geen

De informatie heeft uitsluitend betrekking op gespecificeerde producten en is mogelijk niet geschikt om te worden gecombineerd met andere materialen of te worden toegepast in andere dan de hierin specifiek beschreven processen.

Datum opstelling: 03 oktober 2005 (1^e versie)
Revisie 1 – wijzigingen in rubriek 1