



Protect band 40x3 (Liggend)

Protect Band is een hoogwaardige, zelfklevende bitumenband die speciaal is ontworpen voor het duurzaam afdichten van scheuren en naden in asfaltoppervlakken. Dankzij de polymeer-gemodificeerde bitumenstructuur voorkomt de band dat water en vuil binnendringen, waardoor verdere schade en slijtage worden tegengegaan.

De Protect Band kan worden overlaagd met asfalt en is ideaal voor snelle en eenvoudige reparaties aan scheuren en naden.

Toepassingen

- Reparatie van scheuren en naden
- Afdekken/afwerken van lassen bij freesvakken
- Kan dienen als onderlaag voor asfaltmengsels
- ZOAB-scheurafdichting

Voordelen

- ✓ **Uitstekende hechting**
- ✓ **Eenvoudig te verwerken**
- ✓ **Direct berijdbaar**
- ✓ **Hoge flexibiliteit**

Technische Eigenschappen

Afmeting 40 x 3 mm
Toepasbaar op asfalt
Recycling Materiaalresten kunnen verwijderd worden volgens AVV-ASN (m.u.v. van die onder 170301 vallen)

Kleur Zwart
Verpakking 44 meter per doos; 2 rollen á 22 meter

Opslag en houdbaarheid (ongeoopende dozen, correct opgeslagen):
Koel, droog, vorstvrij en buiten de zon op een beschutte plaats opslaan, tussen +5 °C en +25 °C, 12 maanden. Dozen beschermen tegen vocht.

Verwerking

- **Vorbereiding:** Zorg ervoor dat de te behandelen ondergrond droog en vrij is van losse delen. Breng aan beide zijden van de scheur of naad kleefprimer aan en laat dit drogen.
- **Aanbrengen van de Protect band:** De Protect Band kan handmatig of met een afrolapparaat worden aangebracht. Plaats de Protect Band met lichte druk over de scheur of naad, met de kleefzijde op de scheur. Druk de Protect Band stevig aan, met bijvoorbeeld een asfaltstamper, wals of door er met uw voertuig overheen te rijden. Strooi het oppervlakte eventueel af met brekerzand om te voorkomen dat uw gereedschap aan de Protect Band kleeft.

Temperatuuradvies: Bij temperaturen onder de +10 °C raden wij aan om de ondergrond lichtjes op te warmen met een gasbrander, hierdoor verbetert de kleefkracht van de Protect Band.

